



HELIMA - 8 x 1,5 Kunstverglasung

Eine interessante und optisch ausgesprochen attraktive Variante im Bereich der Kunstverglasung.

Profile aus Aluminium und die dazugehörigen Patentverbindungen sind für die Herstellung von Kunstverglasungen bei Fenstern und Türen vorgesehen, z. B.: „HELIMA Gold“.

Die Kombination mit dem goldfarbenen Profil 8 x 1,5 und den dazu farblich passenden goldenen Abstandhaltern eröffnet neue, kreative Möglichkeiten.

Werkstoff

Aluminiumlegierungen der Werkstoffreihe EN AW-3000ff sowie EN AW-1085

Oberflächenbeschaffenheit

Metallische Oberfläche

Ausführungsart und Oberflächeneigenschaften „mill finished“

Eloxierte Oberfläche

Ausführungsart und Oberflächenbeschaffenheit als Hochglanzeloxal in den Farben „Gold“ und „Silber“.

Bandbeschichtete Oberfläche

Die Beschichtung erfolgt im Coil Coating Verfahren. Die gleichbleibende Qualität der Beschichtungs- und der Farbeigenschaften wird ständig überprüft.

- Schichtdicke nach ECCA T1 [1995]
- Spiegelglanz nach ECCA T2 [1995]
- Farbgleichheit in Lab – Hunter nach ECCA T3 [1995]
- Haftung nach Verformbarkeit von Lackfilmen nach ECCA T7 [1995]
- Gitterschnitt Test nach DIN 53151
- Vernetzungsgrad von chemisch vernetzbaren Lacksystemen (MEK)

Oberflächeneigenschaften

Gleichmäßig metallisch glänzende, eloxierte oder bandbeschichtete farbige Oberfläche. Kein Fogging der Beschichtungen (DIN EN 1279-6:2002 Anhang F)

Standardfarben

HELIMA Gold
HELIMA Silber
HELIMA Blei
HELIMA Altdeutsch
HELIMA Weiß

Biegefähigkeit

Je nach Ausführung auf speziellen Biegeeinrichtungen einsetzbar.

Verpackungsvarianten

Kartonverpackung in Längen von 4 Meter.
Sonderverpackungen und -längen sind auf Anfrage erhältlich.

Systemkomponenten / Verbindungselemente

Verbindungselemente für alle gängigen Einsatzzwecke und -arten der KPG 8 x 1,5 untereinander und für den Randverbund sind verfügbar.

Copyright © 2004 Helmut Lingemann GmbH & Co. KG

